Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:04

Link do produktu: https://twojehobby.eu/sterowanie-cyfrowe-dcc-smartcontrol-piko-55017-p-8316.html



STEROWANIE CYFROWE DCC SMARTCONTROL PIKO 55017

Cena	**999,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**55017**
Kod producenta	**4015615550174**
Kod EAN	**4015615550174**
Producent	**PIKO**

Opis produktu

STEROWANIE CYFROWE DCC SMARTCONTROL PIKO 55017

Przedmiot-produkt:

- **STEROWANIE CYFROWE DCC SMARTCONTROL**
- **Numer katologowy Piko 55017**
- **Model nowy. Oryginalne pudełko**
- **Sztuki 1**

Cechy produktu:

- **Artykuł modelarski**
- **Płeć dziecka - Chłopiec / Dziewczynka**
- **Rozmiar opakowania (w cm)**
- **Sterowanie cyfrowe**
- **Numer katalogowy 55017**
- **Kategoria wiekowa: 8 lat+.**
- **Skala: H0+TT+N+Z**
- **Rysunkową instrukcję (schemat) 1 sztuka**

Zestaw zawiera:

- **sterownika PIKO SmartControllerlight,**
- **centralki cyfrowej PIKO SmartBoxlight, które łączą się za pomocą znajdującego się w zestawie spiralnego kabla.**
- **Zasilacz 16 V (32 W),**
- **spiralny przewód połączeniowy,**
- **szczegółowa instrukcja obsługi.**

Przy pomocy PIKO SmartControllight można sterować lokomotywami DCC, przełączać akcesoria elektromagnetyczne i nastawiać przebiegi.

(Digital Command Control (DCC) jest najbardziej rozpowszechnionym protokołem cyfrowego sterowania

modelami kolejowymi, semaforami i rozjazdami (akcesoria elektromagnetyczne) dla systemu dwuszynowego).

Tym samym system ten posiada wszystkie funkcje, niezbędne do komfortowej zabawy cyfrowymi modelami kolejowymi.

PIKO SmartControllerlight jest inteligentnym kontrolerem systemu PIKO SmartControllight i można go podłączyć za pomocą przystawki PIKO Lok-Netz Converter również do systemu PIKO SmartControl jako dodatkowy kontroler.

Kontrolera PIKO SmartControllerlight można też używać z innymi centralkami cyfrowymi, obsługującymi magistralę LocoNet®.

Właściwości:

- **Przy pomocy centralki cyfrowej PIKO można niezależnie od siebie sterować 20 lokomotywami jednocześnie.**
- **Centralka obsługuje format danych DCC o 14, 28, i 128 krokach prędkości.**
- **Możliwość ustawienia indywidualnego formatu danych dla każdego z 9999 adresów lokomotyw.**
- **Możliwość wywołania do 24 funkcji dla każdego adresu lokomotywy.**
- **Możliwość sterowania do 2000 akcesoriów elektromagnetycznych w formacie DCC.**
- **Stany akcesoriów o adresach 1-1024 są trwale zapamiętywane, więc po ponownym**
- **uruchomieniu systemu ich stan jest pokazywany właściwie.**
- **PIKO SmartControllerlight ma pamięć 16 przebiegów (jeden przebieg składa się z szeregu**
- **przełączeń)**
- **Każdy przebieg może przełączać w maksymalnie 10 krokach dowolne adresy akcesoriów**
- **z zakresu 1 - 2048**
- **Wyjście na tory główne centralki cyfrowej dostarcza prąd o natężeniu 2 A i jest**
- **zabezpieczone przed zwarciem i przegrzaniem. Dzięki temu jest możliwa jazda do 4**
- **pociągów (w zależności od skali) bez zastosowania dodatkowych wzmacniaczy (boosterów).**
- **Centralka posiada osobne wyjście na tor do programowania o maksymalnym natężeniu**
- **prądu 250 mA. Podczas programowania wyjście na tory główne jest wyłączone.**
- **Przy pomocy centralki można programować dekodery DCC oraz programowalne**
- **komponenty (moduły) LocoNet®.**
- **Dodatkowo do dyspozycji jest wyjście na przekaźnik zmiany polaryzacji do pętli.**
- **Na tylnej ścianie centralki znajdują się dwa gniazda LocoNet®**

Centralka cyfrowa

- **Zasilanie: Zasilacz wejście: 240 V 50 Hz, wyjście: 15 V= / 2 A**
- **max. obciążenie wyjścia na tory główne: 2 A**
- **max. obciążenie wyjścia na tor do programowania: 250 mA**
- **max. obciążenie złącza LocoNet®-T: 500 mA**
- **wymiary obudowy: 104 x 58 x 33 mm**

PIKO SmartControllerlight

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**
- **Wyświetlacz ma wymiary 38 x 20 mm i umożliwia czytelne prezentowanie treści w formie**
- **tekstowej i graficznej.**
- **Gniazdo LocoNet®**
- **Pobór prądu z magistrali LocoNet® przy normalnej pracy: 25 mA**
- **Wymiary: 180 x 80 x 35 mm**