

Link do produktu: <https://twojehobby.eu/szpachlowka-modelarska-putty-40g-wamod-p-6376.html>



Szpachlówka modelarska - Putty 40g , Wamod

Cena	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WAMOD04
Kod producenta	WAMOD04
Producent	Wamod

Opis produktu

Szpachlówka Wamod

Szpachlówka modelarska Wamod Putty 40g to nieoceniony pomocnik dla modelarzy, entuzjastów modeli i pasjonatów rzemiosła, których celem jest osiągnięcie perfekcyjnych efektów w każdym detalu swoich projektów. Ta wyjątkowa szpachlówka oferuje nie tylko doskonałą jakość, ale także łatwość użycia i trwałe rezultaty.

Główne cechy produktu:

- Wysoka Jakość Wamod:** Szpachlówka Putty 40g jest wyprodukowana z myślą o spełnieniu najwyższych standardów jakościowych marki Wamod. To gwarancja niezawodności i profesjonalizmu w każdym zastosowaniu.
- Pojemność 40g:** Praktyczne opakowanie o pojemności 40g to odpowiednia ilość szpachlówki do wielu projektów modelarskich, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowej formy i łatwości przechowywania.
- Doskonała Elastyczność:** Szpachlówka Wamod Putty charakteryzuje się doskonałą elastycznością, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych powierzchni i kształtów.
- Szybkie Utwardzanie:** Szpachlówka utwardza się szybko, co umożliwia sprawną pracę i skrócenie czasu oczekiwania na kolejne etapy projektu.
- Łatwość Aplikacji:** Dzięki specjalnej formule i łatwemu w użyciu aplikatorowi, szpachlówka Wamod Putty zapewnia precyzyjne i równomierne nakładanie na powierzchnie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Trwałe Efekty:** Po utwardzeniu szpachlówka tworzy trwałe i gładkie powierzchnie, gotowe do dalszego malowania, lakierowania czy modelowania.

Szpachlówka modelarska Wamod Putty 40g to niezastąpione narzędzie, które pozwoli podnieść poziom profesjonalizmu w każdym projekcie modelarskim. Niech Twoje modele nabiorą idealnej formy dzięki tej precyzyjnej i łatwej w użyciu szpachlówce.

Jednocześnie szpachlówka modelarska, której kluczowym elementem składu chemicznego jest rozpuszczalnik polistyrenu. Zarówno w toku pracy, jak i po całkowitym wyschnięciu cechują się szarą barwą. Ze względu na swoją konsystencję oraz właściwości, wymaga od modelarza sporej wprawy i niemałej dozy umiejętności. Podobnie jak inne szpachlówki, które powstały na bazie rozpuszczalnika, po nałożeniu wchodzi w reakcję chemiczną z tworzywem sztucznym (polistyrenem), a po całkowitym wyschnięciu tworzy ze szpachlowanymi elementami modelu względnie jednolitą całość. W czasie nakładania oraz wysychania wydziela nieprzyjemny i drażniący zapach. Z tego względu zaleca się intensywne wentrowanie pomieszczenia w czasie prac. Należy pamiętać, że w toku wysychania prezentowana szpachlówka zmniejsza swoją objętość i ma tendencję do tzw. „zapadania się”. Rzecz jasna nie jest to wada produkcyjna, ale następstwo parowania z niej rozpuszczalnika. Z tego

względu zaleca się jej nakładanie w nieco większej ilości („na wyrost”) na szpachlowaną powierzchnię, bowiem po całkowitym wyschnięciu będzie jej po prostu mniej.