Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:25

Link do produktu: https://twojehobby.eu/zestaw-startowy-z-parowozem-towarowy-ho-piko-97922-p-850.html



Zestaw startowy z parowozem towarowy HO Piko 97922

Cena	**744,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**97922**
Kod producenta	**4015615979227**
Kod EAN	**4015615979227**
Producent	**PIKO**

Opis produktu

Zestaw startowy z parowozem towarowy HO Piko 97922

- **Numer katalogowy: 97922**
- **Zestaw startowy Włoskie Koleje Państwowe(FS)**
- **Atrakcyjny zestaw startowy w wersji Hobby.**
- **SKALA H0 1:87**
- **Zawartość opakowania:**
- **1 x Lokomotywa parowa SS 421**
- **3 x wagon towarowe**
- **R2 12 x 55212 tor łukowy 422 mm**
- **7 x 55201 tor prosty G231 mm**
- **1 x 55200 tor prosty 239 mm**
- **1 x 55270 klips podłączeniowy**
- **1 x 55221 rozjazd prawy WR**
- **1 x 55280 kozioł oporow**
- **1 x kable podłączeniowe**
- **1 x regulator prędkości**
- **1 x zasilacz sieciowy 230V**
- **1 x instrukcja w języku polskim**
- **Zestaw startowy sztuk 1**

Cechy produktu:

- **Płeć dziecka - Chłopiec / Dziewczynki**
- **Rozmiar opakowania (w cm) - 59.0 x 38.0 x 7.2**
- **Seria - Hobby**
- **Materiał wykonania - Metal z elementami plastiku**
- **Wiek - 8 lat +**
- **Skala - H0 1:87**
- **epoka: III (od 1949 do 1970)**
- **Zarząd: Włoskie Koleje Państwowe(FS)**
- **Rozmiar torowiska - ok. 158 x 88 cm**
- **Minimalna powierzchnia do rozłożenia torów**
- **168 x 98 cm.**
- **1 x Lokomotywa parowa SS 421**
- **3 x wagony towarowe**
- **R2 55212 tor łukowy 422 mm**

- **55201 tor prosty G231 mm**
- **55200 tor prosty 239 mm**
- **55270 klips podłączeniowy**
- **55221 rozjazd prawy WR**
- **155280 kozioł oporow**
- **kable podłączeniowe**
- **regulator prędkości**
- **zasilacz sieciowy 230V**
- **Zasilacz piko z regulatorem predkości - posiada płynną regulację jazdy w lewo i prawo**
- **zasilanie: prąd stały**
- **Zestaw przystosowany jest do niskiego napięcia, nie powodującego ryzyka 0-16V**
- **złącze w standardzie NEM 652 (8-pin)**
- **Model gotowy, nie wymaga sklejania ani malowania.**
- **Minimalny promień łuków: 358 mm**